

Jimny 専用

EXEA™

Jimny SIERRA

EE-229

ウォッシャーノズルカバー  
Washer Nozzle Covers

EE-229



4 974267 122293

ウォッシャーノズルを  
タフネスにドレスアップ

2個入

両面テープで取付け簡単



※画像はイメージです。

取付前

## 製品特長


- ウォッシャーノズルをタフネスにドレスアップするパーツです。
- タフ感を際立たせるガンメタ塗装+トップコート仕上げの2層塗装です。
- 両面テープで簡単貼付けです。

## お買い求めの前に

本製品は、Jimny (JB64W)・Jimny SIERRA (JB74W系)の専用用品です。  
 ※本製品は、調査日2020年10月現在の車種に適合します。調査日以降にマイナーチェンジした車には使用できない場合があります。  
 ※本製品は車種専用ですが、製品や車種の個体差により、装着が多少きつい場合や緩い場合があります。

## 取付方法

(図-1)



(図-2)



1.取付け場所の汚れ・ホコリ・油分等を中性洗剤でよく落としてください。(図-2)

※作業の前に取付ける場所の素材が中性洗剤で拭いても変質しないか、お車の説明書やメーカーへの問合せ等で必ずご確認ください。

2.本製品を取付ける前に、お車のウォッシャーノズルにあてがい、下記の点に注意して、取付け位置を確認してください。(図-2)

※ウォッシャー液を噴出させて、本対にウォッシャー液があたらないことを確認してください。(図-3)

※フロントガラス用ウォッシャーノズルに付ける場合、ボンネットの開閉時に本体が干渉しないことを確認してください。(図-4)

3.取付け位置を確認したら、両面テープの剥離紙(図-1)をはがして貼付けてください。

※剥離紙が透明と赤の2枚に分離する場合がありますが、接着力に問題はありません。

＜両面テープ貼付けの注意＞


●貼付け直後は接着力が弱いのでご注意ください。

※両面テープの接着力が発揮される目安は貼付け後24時間以降です。


●取付けは暖かい日中に行ってください。また、貼直しは接着力が大幅に低下しますので絶対にしないでください。

●本製品は、強力な両面テープを使用していますので、貼付け後の取外しはできません。万一、取外す場合は車両側の接着面に破損・跡等が発生する場合があります。

(図-3)



(図-4)



## フロントフェイスの引き締め



## ⚠️ ご注意 必ずお読みください。

- 本製品を取付け使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害(破損・キス・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。
  - 脱落や破損の恐れがありますので、絶対に洗濯機に入れないでください。
  - 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
  - パッケージの画像はすべてイメージです。
- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付・分解・改造をされた際の事故・故障・破損につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。

※EXEAは星光産業株式会社の登録商標です。  
 ※本製品は当社オリジナル企画商品であり、ライセンス商品ではありません。  
 ※Jimny(シムニー)・SEIKOSANGYO(セイコサングヨ)は星光産業株式会社の登録商標です。  
 ※この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。  
 ※この製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。  
 ※その他、本誌に記載されている商標名等は、各社の商標または登録商標です。

星光産業の新製品情報や  
役立つ情報等が満載

星光産業株式会社ホームページ

<https://www.seikosangyo.co.jp>

製品に関するお問い合わせは星光産業サービスセンターへどうぞ

TEL (048) 984-1290 (直通)

月曜日-金曜日(祝祭日を除く) 9:00-12:00 13:00-17:00

主材質 ABS

CA-1 MADE IN CHINA

クルマに もっと自分らしさ……

星光産業株式会社

SEIKOSANGYO CO., LTD.

〒342-0043 埼玉県吉川市川堀川 561-1

JAAMA 全国自動車用品工業会会員